



MOTOR GOLD Twotec Speed

MOTOR GOLD Twotec Speed - практически бездымное моторное масло для двухтактных двигателей, которое, в соответствии с рекомендациями производителей техники, может использоваться при соотношении компонентов смеси 1:100. Благодаря присадкам, разработанным по современной технологии, и специальному базовому маслу MOTOR GOLD Twotec Speed отвечает высоким требованиям двухтактных двигателей.

MOTOR GOLD Twotec Speed эффективно предотвращает образование кокса в поршневых канавках, камерах сгорания, воздухозаборниках и системах выпуска отработавших газов. Благодаря содержанию низкотольных присадок предотвращается образование нагара на свечах зажигания и накалием зажигания.

MOTOR GOLD Twotec Speed - универсальное, специально разработанное для двухтактных двигателей масло для систем отдельной смазки и систем самосмешивания. Подходит для двухтактных двигателей с жидкостным и воздушным охлаждением, таких как двигатели мопедов, газонокосилок, цепных пил и т.д.

ACEA-/API-Спецификации:

API TB
API TC

Рекомендации к применению:

Piaggio SI
Husqvarna
ISO-L-EGD
JASO-FC
TISI

			MOTOR GOLD Twotec Speed
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	861
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	110
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 21
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	44,6
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,8
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	135

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Twotec Speed						•	

07/2015

Версия 2