



## **MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30**

**MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30** - сверхвысокопроизводительное всесезонное моторное масло с малым расходом топлива для использования в сильно нагруженных грузовиках с применением технологий присадок и высококачественных базовых масел (гидрокрекинг и ПАО). Специально для дизельных двигателей при тяжелых условиях эксплуатации. Разработано для двигателей Euro IV, V и VI с обработкой отработавших газов и сажевым фильтром (при соблюдении предписаний автопроизводителей).

**MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30** обеспечивает отличную защиту от износа, а также высокую стабильность смазочной пленки при любых условиях эксплуатации.

### **Другие преимущества:**

- высокая экономия топлива
- отличная устойчивость к окислению
- отличные пусковые характеристики холодного двигателя (SAE 5W-xx)
- низкая склонность к испарению
- подходит для интервалов замены масла согласно инструкции автопроизводителя до свыше 100 000 км

### **ACEA-/API-Спецификации:**

ACEA E7-08 (выпуск 2)

ACEA E4-08 (выпуск 2)

API CI-4

**MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30** можно смешивать со всеми другими моторными маслами для тяжелых условий на минеральной основе.

### **Рекомендации к применению:**

JASO DH-1

Global DHD-1

MB 228.5

Volvo VDS-3

MAN M 3377, M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N, EO-M Plus

Renault Trucks RLD-2, RXD

Cummins CES 20076/78

Caterpillar ECF-2

Deutz DQC IV-10



			<b>MOTOR GOLD Performance Truck Premium</b>
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	<b>SAE 5W-30</b>
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	857
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 42
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	72,1
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	12,1
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	166

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30	•	•		•			

7/2015

Версия 2