



MOTOR GOLD Mid Saps Special C2/C3 SAE 5W-30

MOTOR GOLD Mid Saps Special C2/C3 SAE 5W-30 универсальное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами, с малым расходом топлива на базе технологии синтеза гидрокрекинга. Речь идет об уникальном комбинированном продукте для ACEA-спецификаций C2 и C3. Из-за низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы данный продукт отлично подходит для использования в автомобилях с трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами отработавших газов и с сажевыми фильтрами. Данный продукт со специально подобранными присадками подходит как для транспортных средств производителей Peugeot, Citroen, Fiat и тех, которые требуют ACEA C2, так и для транспортных средств, где необходима новейшая спецификация Mercedes Benz MB 229.52.

Другие преимущества:

- высокая экономия топлива
- увеличенные интервалы замены масла
- очень хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования
- оптимальная масляная пленка, также при высоких рабочих температурах
- высокая моющая способность
- очень хорошие моюще-диспергирующие свойства

ACEA-/API-Спецификации:

ACEA C2-12

ACEA C3/12

API SN



Original MB-approval
BEAM / BEVO

ОЕМ-Допуска:

MB 229.52

Рекомендации к применению:

dexos 2



			MOTOR GOLD Mid Saps Special C2/C3
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	852
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	69,5
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	12,1
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	173

Вышеуказанные данные являются приблизительными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965л	208л	60л	20л	4 * 4л	12 * 1л	Примечания:
MOTOR GOLD Mid Saps Special C2/C3 SAE 5W-30	•	•			•	•	

03/2016

Версия 5