



MOTOR GOLD Performance Truck

MOTOR GOLD Performance Truck - сверхвысокопроизводительное моторное масло класса SAE 10W-40 с хорошими антифрикционными свойствами для круглогодичного использования во всех тяжелых коммерческих автомобилях с дизельными двигателями (с турбонаддувом и без него). Комбинация базовых масел, полученных путем синтеза гидрокрекинга, и современных присадок гарантирует очень длительные интервалы между заменами масла и высокий уровень защиты от износа.

MOTOR GOLD Performance Truck уменьшает эксплуатационные расходы путем сокращения расхода масла и экономии топлива. Быстрая смазка двигателя в период прогрева существенно сокращает его износ. Специально подобранные присадки обеспечивают высокий уровень чистоты двигателя даже при перевозках на короткие расстояния. Интервалы между заменами масла при соблюдении инструкций производителей могут превышать 100 000 км.

ACEA-/API-Спецификации:

ACEA E7
ACEA E4
API CI-4



Original MB-approval
BEAM / BEVO

ОЕМ-Допуск:

MB 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC III-10

Рекомендация к применению:

Scania LDF-2
MAN M 3277
MTU Type 3
Renault Trucks RXD
Cummins CES 20077/78
DAF Extended Drains

			MOTOR GOLD Performance Truck
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	867
Температура вспышки (СОС)	°C	DIN ISO 2592	min.210
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 36
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	97,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,5
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	155

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Performance Truck	•	•		•			

07/2015

Версия 4

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstrasse 82

D-31311 Uetze, Germany

Tel. +49 5177 85-0

Fax +49 5177 85-230

Internet: www.motorgold.de