



MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40

MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40 полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, имеющее отличные антифрикционные свойства. Специально было разработано для нормы EURO IV и V дизельных двигателей со специальной очисткой выхлопных газов (частичная фильтрация маслом). Мгновенная смазка систем двигателя обеспечивается новой технологией ("low SAPS"), на основе которой разработано масло. Это масло нового поколения имеет меньшую сульфатную зольность и сниженное содержание фосфора и серы, но, тем не менее, гарантирует сохранность на достигнутом уровне всех своих свойств и сроков замены.

MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40 применяется во всех коммерческих тягачах с дизельными двигателями, работающими при различных нагрузках; обеспечивает самые длительные интервалы смены масла - 100.000 км (при учете рекомендаций автомобилестроителей). Для всей грузовой техники, строительных машин, автобусов, сельскохозяйственной техники и др.

Преимущества:

- мгновенная смазка систем двигателя согласно новой технологии "low SAPS"
- специально разработано для двигателей нового поколения EURO IV и EURO V
- отличные антифрикционные характеристики, обеспечивающие экономию топлива
- длительные интервалы смены - 100.000 км
- мгновенная смазка гарантирует значительно меньший износ узлов двигателя
- отличное низкотемпературное (криогенное) поведение
- специальная очистка выхлопных газов (частичная фильтрация маслом)
- превосходная смазка в различных температурных условиях

ACEA-/API-Спецификации:

ACEA E6
ACEA E7
API CI-4

ОЕМ-допуск (оформляется):

MB-допуск 228.51

Рекомендации к применению:

MAN M 3477
MAN M 3271-1
MTU Type 3.1
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2/RXD/RGD
Deutz DQC III-10 LA
Cummins CES 20076/77
MACK EO-N
DAF (where E6 is called for)



			MOTOR GOLD Lighttec Premium
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	859
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-36
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	88
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13,8
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	159

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965	208	60	20	4 * 5	12 * 1	Примечания:
	л	л	л	л	л	л	
MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40	•	•		•			

07/2015

Версия 3