



MOTOR GOLD Longlife III SAE 5W-30

MOTOR GOLD Longlife III SAE 5W-30 - новое топливосберегающее маловязкое моторное масло, произведенное по технологии «LOW SAPS». Специально разработано для всех марок VW и Audi (с продлением интервала технического обслуживания и без него). Масло оптимально соответствует требованиям самых современных бензиновых и дизельных двигателей и их выхлопных систем (сажевый фильтр, каталитический нейтрализатор).

Прочие преимущества:

- Система Long Life-Service для всех двигателей VW и Audi (дизельных и бензиновых)
- Оптимальная защита каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров дизельных двигателей
- Высокотемпературная высокосдвиговая вязкость при 150°C мПа с >3,5
- Снижение золаобразования в сажевом фильтре наполовину
- Совместимость с прежними допусками VW 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00 и 506 01. Масло MOTOR GOLD Longlife III не рекомендуется применять только в двигателях R5 (TDI) и V10 (TDI).

ACEA/API-Спецификации:

ACEA C3
ACEA A3/B4-04

ОЕМ-допуск:

MB-допуск 229.51



Original MB-approval
BEAM / BEVO

Рекомендации к применению:

VW 504 00 / 507 00

BMW Longlife-04

Porsche C30

			MOTOR GOLD Longlife III	
			SAE 5W-30	
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний		
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	854	
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min.210	
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39	
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	71,5	
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	12,3	
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	171	

Вышеуказанные данные являются приблизительными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	Контейнер	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Longlife III SAE 5W-30	•	•	•	•	•	•	

07/2015

Версия 4

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstrasse 82

D-31311 Uetze, Germany

Tel. +49 5177 85-0

Fax +49 5177 85-230

Internet: www.motorgold.de