



## MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-40

**MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-40** - моторное масло, которое обеспечивает экономичную работу двигателей. Чтобы гарантировать рабочие характеристики класса SAE 5W и одновременно обеспечивать небольшую потерю при испарении масло MOTOR GOLD Supertec составлено из базовых масел, которые основаны на гидрокрекинговой технологии, удовлетворяющей высоким технологическим требованиям двигателей последнего поколения.

**MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-40** предназначено для круглогодичного энергосберегающего использования во всех бензиновых и дизельных двигателях современных легковых автомобилей. Разработано для двигателей с турбонаддувом и для автомобилей с каталитическими нейтрализаторами.

### ACEA -/ API-Спецификации:

ACEA A3/B3-10

ACEA A3/B4

API SN

API CF

### ОЕМ-Допуск:

MB 229.3

VW 502 00, 505 00

### Рекомендации к применению:

Porsche A 40

Renault RN 0700 / RN 0710

GM-LL-B-025 (уровень)

JASO MA2 (уровень)

BMW Longlife-01 (уровень)

			MOTOR GOLD Supertec
			SAE 5W-40
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	857
Температура вспышки (СОС)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	85,2
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	14,3
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	175

Вышеуказанные данные являются приблизительными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	997 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	4 * 4 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Supertec SAE 5W-40	•	•	•	•	•	•	•	

08/2015

Версия 4