



## MOTOR GOLD Extratec SAE 0W-20

**MOTOR GOLD Extratec SAE 0W-20** - высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей со специально подобранными присадками. Данное масло применяется везде, где требуются хорошие антифрикционные свойства моторных масел с классом вязкости SAE 0W-20.

**MOTOR GOLD Extratec SAE 0W-20** экономично и обеспечивает превосходные характеристики также и в суровых условиях эксплуатации.

### ACEA-/API-Спецификации:

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

API SN

### Рекомендации к применению:

ILSAC GF-5

Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	MOTOR GOLD Extratec
			SAE 0W-20
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	857
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ -42
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	45,0
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	8,40
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	167

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Extratec 0W-20	•	•			•	•	

07/2015

Версия 3