



MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-20

MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-20 - высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей со специально подобранными присадками. Данное масло применяется везде, где требуются хорошие антифрикционные свойства моторных масел с классом вязкости SAE 5W-20.

MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-20 экономично и обеспечивает превосходные характеристики также и в суровых условиях эксплуатации.

ACEA-/API-Спецификации:

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

API SN

Рекомендация к применению:

ILSAC GF-5

			MOTOR GOLD Extratec
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	SAE 5W-20
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	860
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ -42
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	55,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	8,80
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	156

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Extratec 5W-20	•	•	•	•	•	•	

01/2014

Версия 3