



## MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-30

**MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-30** - высокоэффективное моторное масло для легковых автомобилей со специально подобранными присадками. Данное масло применяется везде, где требуются хорошие антифрикционные свойства моторных масел с классом вязкости SAE 5W-30.

**MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-30** экономично и обеспечивает превосходные характеристики также и в суровых условиях эксплуатации. Выполняет требования GM dexos™ 1-спецификация (бензиновый двигатель).

### ACEA-/API-Спецификации:

ACEA A3/B3-08

ACEA A3/B4-08

API SN

### Рекомендация к применению:

ILSAC GF-5

GM dexos™ 1

			MOTOR GOLD Extratec
			SAE 5W-30
Технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	850
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	>210
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ -39
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	61,8
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	10,8
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	166

Вышеуказанные данные являются примерными характеристиками. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

Доступная упаковка:	965 л	208 л	60 л	20 л	4 * 5 л	12 * 1 л	Примечания:
MOTOR GOLD Extratec 5W-30	•	•			•	•	

08/2015

Версия 3